




蒸汽用 先导突跳式2通电磁阀

PKS Series

- 使用流体：蒸汽
- 接管口径：Rc1/2、Rc3/4、Rc1、32~50法兰

JIS符号



从压差0开始动作。


- 无论低压、高压动作都可
- 从压差0开始动作
- 通电时通型

规格

项目	PKS-04-27	PKS-06-27	PKS-10-27	PKS-12-27	PKS-14-27	PKS-20-25
使用流体	蒸汽					
接管口径	Rc1/2	Rc3/4	Rc1	32法兰	40法兰	50法兰
通孔直径 mm	15	20	25	35	40	50
Cv值	4	7	12	22	30	48
动作压力范围 MPa	0~0.7					0~0.5
耐压（水压） MPa	1.5					1.0
最高使用频率 次/min	60			20		10
流体温度 °C	5~175					5~160
环境温度 °C	0~70					
阀座泄漏 cm ³ /min	400以下[只是在空压为0.05~0.7(0.5)MPa]					
安装方式	限定于在线圈方向上的垂直方向安装的范围					
质量 kg	1.8	2.2	2.9	9	10	13
电气规格						
额定电压	AC100V50/60Hz、AC200V50/60Hz					
视在功率 VA	保持时	30			75	90
	启动时	80			150	180
功率 W	22			57	68	
耐热等级	H					

注：空气压力不到0.05MPa时，密封性能不稳定，如需使用，请咨询本公司。

型号表示方法



符号	内容	
a 接管口径	04	Rc1/2
	06	Rc3/4
	10	Rc1
	12	32法兰
	14	40法兰
	20	50法兰
b	无符号	开式框架型导线线圈
	B	带圆形端子箱 (G1/2)
	B1	带圆形端子箱 (G3/4)
	L	带指示灯带圆形端子箱 (G1/2)
	L1	带指示灯带圆形端子箱 (G3/4)
c	AC100V	AC100V50/60Hz
	AC200V	AC200V50/60Hz