



物流与制造业 中端工业型条码打印机 经济适用,理想之选!



LM4e

特征

- 中型批量打印
- 经济适用、性价比高
- 操作简单
- 丰富的接口选择

适用行业

- 制造
- 汽车
- 物流仓储
- 食品

应用

- 物流标签
- 分货标签
- 入库标签
- 产品合格证
- 固定资产标签
- 外箱标签

- ▶ 装卸耗材简单易操作
- ▶ 丰富接口选择
RS-232C、IEEE1284、USB、
LAN、无线LAN。
- ▶ 打印头自检功能
SATO独有的打印头自检功能，可检测出是否
断针，避免产生不良条码标签及浪费*1。



LM系列

主要参数

打印机型号		LM408e	LM412e
打印方式		热敏/热转印	
打印分辨率		8dots/mm(203dpi)	12dots/mm(305dpi)
最大打印范围	宽, (毫米)	104毫米	104毫米
	长, (毫米)	1249毫米	833毫米
打印速度		"50-150mm/秒 ※标签介质等使用条件不同, 可能会影响最大打印速度"	
介质规格			
介质类型			
标签卷尺寸	宽度	连续纸(含底纸): 22~128mm (25~131mm), 撕纸模式(含底纸): 20~178mm (23~181mm),	
	长度	6~178mm (9~181mm)	22~128mm (25~131mm)
	厚度	0.08~0.26mm	
	外径尺寸	218.44 mm	
	内径尺寸	76.2mm	
	卷绕方向	内卷	
折叠	最大折叠高度	100毫米	
	最大宽度	111mm	
碳带	最大长度	450m	
	卷绕方向	内卷	
	字体/符号		
字体	XU (5x9dot), XS(17x17dot), XM (24x24 dot),XB(48x48 dot),XL (48x48 dot)		
	OCR-A(15x22dot) OCR-B(20x24dot)		OCR-A(22x33dot) OCR-B(30x36dot)
字体/选项	16×16汉字(工业标准第1及第2标准) (可从Square Gothic和Mincho中选择)		
	24×24汉字(工业标准第1及第2标准) (可从Square Gothic和Mincho中选择)		
条码	一维码	UPC-A/E, JAN 8/13, EAN 8/13, CODE39, CODE93, CODE128, UCC/EAN128.NW-7, POSTNET, interleaved 2/5, Industrial 2/5, MSI, Matrix 2/5, Bookland, RSS-14,	
	二维码	QR Code, PDF417, Micro PDF417, Maxi Code, Data Matrix	
通讯接口			
标配			
IEEE 1284, 高速RS-232C, USB卡, 局域网卡, 无线局域网卡			
运行参数			
电源要求/消耗电力		输入电压: AC100~120V/200~240V	
环境要求	运行环境	5~40°C/30~80%RH(无凝结)	
	储存环境	-5~60°C/30~90%RH(无凝结)	
外形尺寸/重量		W 271mm×D 430mm×H321mm /13Kg	
其他			
功能	特性	状态报告、图形、连续编号、格式重叠、用户设计的符号、字体修改、倒转图像, 线性打印, 十六进制转换打印, 格式存储, 变换轮廓, 跳过标签, 零缺口转换	
	自检	打印头检查*2、打印纸末端、碳带末端、碳带接近末端、打印头打开、打印测试	

*1*2: 打印头自检功能可检测打印头是否断针, 但并非能100%防止打印不良。

[原厂正品] 保证系统运转优良

SATO公司研发和生产各类标签、碳带、吊牌等耗材。可根据用途和使用环境, 提供定制化的高品质标签耗材。

标签吊牌等耗材由SATO无锡标签工厂生产, 配有无尘车间, 品质保证。



SANPUM

深圳木村三浦科技有限公司

地址: 深圳市南山区南海大道海王大厦A座19E

电话: 86-755-23881000

传真: 86-755-23881777

邮箱: info@sanpum.com



4008 824 824
WWW.SANPUM.COM