

附接头固定式金属配件吸盘 /PHTK · YK

型号

① ② ③
PH T K - 30 - N

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径 mm

30	φ30
45	φ45
65	φ65
90	φ91

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶

注)上面以外的材质也可以制作,请与本公司协商。

金属配件规格

吸盘直径		φ 30/45		φ 65/90		
真空接口方向		纵	横	纵	横	
配管接头	无接头	×	×	Rc1/8	Rc1/8	
	笋形接头	φ 4 × 2.5	×	×	×	×
		φ 6 × 4	○ (M5)	○ (M5)	×	×
金属配件安装方法		公螺纹	母螺纹	公螺纹	母螺纹	

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120℃	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250℃	乳白色	—

金属配件对应一览

		型号	圆形吸盘			
			30	45	65	90
金属配件	纵向接口	PFTK-25-K	○	○		
		PFTK-60-K			○	○
	横向接口	PFYK-25-K	○	○		
		PFYK-60-K			○	○
止动螺纹	TN-PF-25-M6	○	○			
	TN-PH-65-M10			○	○	

注)吸盘请用止动螺纹安装在金属配件上。