

附接头固定式金属配件吸盘 /PUTKB · PUYKB

型号

① ② ③
PU T KB - 10 N

①真空接口方向

T	纵向接口
Y	横向接口

②吸盘直径 mm

10	φ 10	50	φ 50
15	φ 15	60	φ 60
20	φ 20	80	φ 80
25	φ 25	100	φ 100
30	φ 30	120 ★	φ 120
35	φ 35	150 ★	φ 150
40	φ 40	200 ★	φ 200

③吸盘橡胶材质

N	丁腈橡胶
S	硅橡胶
U	聚氨酯橡胶
F	氟橡胶

注)上面以外的材质也可以制作,请与本公司协商。

注)★为定做产品。

金属配件规格

吸盘直径		φ 10 ~ 50		φ 60 ~ 100		φ 120/150		φ 200	
真空接口方向		纵	横	纵	横	纵	横	纵	横
配管接头	无接头	×	×	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/4	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/4
	笋形接头	φ 4 × 2.5	×	×	×	×	×	×	×
		φ 6 × 4	○ (M5)	○ (M5)	×	×	×	×	×
金属配件安装方法		公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹	公螺纹

吸盘标准规格

记号	材质	硬度(Hs)	使用温度范围	颜色	体积电阻率
N	丁腈橡胶	A55/S	-26 ~ 120°C	黑色	—
S	硅橡胶	A55/S	-60 ~ 250°C	乳白色	—
U	聚氨酯橡胶	A55/S	-20 ~ 75°C	蓝色	—
F	氟橡胶	A70/S	-10 ~ 230°C	黑色白点	—

金属配件对应一览

	型号	圆形吸盘														
		10	15	20	25	30	35	40	50	60	80	100	120	150	200	
金属配件	纵向接口	PUTKB-10-K	○	○												
		PUTKB-20-K			○	○	○	○								
		PUTKB-40-K							○	○						
		PUTKB-60-K									○	○	○			
		PUTKB-120-K												○	○	
	PUTKB-200-K															○
	横向接口	PUYKB-10-K	○	○												
		PUYKB-20-K			○	○	○	○								
		PUYKB-40-K							○	○						
		PUYKB-60-K									○	○	○			
PUYKB-120-K													○	○		
PUYKB-200-K															○	